MASSIMO®

PODER PARA LA VIDA

Desde 1980

Solar

BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Eficiencia más alta: La eficiencia de amperio-hora es más del 95%. Así que usted ahorra en la factura eléctrica cada vez que su inversor carga la batería.
- Rejilla especial de aleación de selenio, fundida a alta presión (100 bar) por la máquina de fudicion a presión (PDC) para una estructura libre de vacío para proporcionar una vida útil más larga.
- 99.985% puro material activo con la mejor calidad.
- La carga rápida y la mejor aceptación de la carga le brindan respaldo adicional incluso en cortes de energía prolongados.
- Las baterías vienen cargadas de fábrica y tiene una relación de autodescarga muy baja.

www.massimobatteries.com

BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
BATERÍAS TUBULARES ALTAS

	Número De Modelo	Capacidad Ah A C20	Voltaje	Ciclo de Vida @ 80% DOD	Peso Bruto (en Kg.) +/-2%	Descarga a 400 Watt		Dimensiones de la Batería en mm (+/-3mm)		
						Primera cargo	After 3 Cycles	Longitud	Ancho	Altura
PLATINUM	MPLT1200TT	120	12 V	1100+	53.00	01:40HR	01:50HR	503	190	408
	MPLT1400TT	140	12 V	1100+	56.00	02:40HR	02:50HR	503	190	408
	MPLT1500TT	150	12 V	1100+	57.50	02:55HR	03:05HR	503	190	408
	MPLT1500HTT	150	12 V	1200+	59.00	02:55HR	03:05HR	503	190	408
	MPLT1650TT	165	12 V	1100+	60.00	03:10HR	03:20HR	503	190	408
	MPLT1650HTT	165	12 V	1200+	61.00	03:10HR	03:20HR	503	190	408
	MPLT1800TT	180	12 V	1100+	61.00	03:45HR	03:55HR	503	190	408
	MPLT1800HTT	180	12 V	1200+	63.50	03:45HR	03:55HR	503	190	408
	MPLT2000TT	200	12 V	1200+	64.50	04:05HR	04:20HR	503	190	408
	MPLT2200TT	220	12 V	1200+	65.50	04:30HR	04:40HR	503	190	408
	MPLT2500TT	250	12 V	1200+	69.00	05:10HR	05:20HR	503	190	408
	MPLT2700TT	270	12 V	1200+	69.50	05:40HR	05:50HR	503	190	408
CENTURY	MCT2000HTT	200	12 V	1500+	66.00	04:05HR	04:20HR	503	190	408
	MCT2200HTT	220	12 V	1500+	67.00	04:30HR	04:40HR	503	190	408
	MCT2500HTT	250	12 V	1500+	70.50	05:10HR	05:20HR	503	190	408
	MCT3000HTT	300	12 V	1500+	77.00	06:20HR	06:30HR	503	190	408
	MCT3200HTT	320	12 V	1500+	79.50	06:30HR	07:00HR	503	190	408

	Número De Modelo	Capacidad Ah A C20	Voltaje	Ciclo de Vida @ 80% DOD	Peso Bruto (en Kg.) +/-2%	Descarga a 400 Watt		Dimensiones de la Batería en mm (+/-3mm)		
						Primera cargo	After 3 Cycles	Longitud	Ancho	Altura
SOLMAX	MSOL1500HTT	150	12 V	1500+	61.50	03:20HR	03:30HR	503	190	408
	MSOL2000HTT	200	12 V	1500+	67.00	04:30HR	04:40HR	503	190	408
	MSOL2200HTT	220	12 V	1500+	70.50	05:10HR	05:20HR	503	190	408
	MSOL2600HTT	260	12 V	1500+	77.00	06:20HR	06:30HR	503	190	408
	MSOL2800HTT	280	12 V	1500+	79.50	06:30HR	07:00HR	503	190	408

BATERÍAS TUBULARES CORTAS

Número De Modelo	Capacidad Ah A C20	Container Type	Voltaje	Ciclo de Vida @ 80% DOD	Peso Bruto (en Kg.) +/-2%	Descarga a 400 Watt		Dimensiones de la Batería en mm (+/-3mm)		
						Primera cargo	After 3 Cycles	Longitud	Ancho	Altura
MS500-N100	50Ah @C20	N100	12 V	900+	21.80	00:25HR	00:30HR	412	174	210
MS650-100J	65Ah @C20	100 Jumbo	12 V	900+	28.00	01:00HR	01:05HR	415	175	250
MS800-100J	80Ah @C20	100 Jumbo	12 V	900+	29.50	01:10HR	01:20HR	415	175	250
MS1000-ST	100Ah @C20	IT 300	12 V	1000+	40.00	01:20HR	01:30HR	503	192	302
MS1200-ST	120Ah @C20	IT 300	12V	1000+	43.00	01:40HR	01:50HR	503	192	302
MS1450-ST	145Ah @C20	IT 300	12 V	1000+	45.00	02:40HR	02:50HR	503	192	302
MS750-ST	75Ah@C10	IT300	12 V	1000+	40.00	01:20HR	01:30HR	503	192	302

Rendimiento de copias de seguridad de larga duración

Tecnología tubular avanzada

Preparado para energía solar

Fabricado en la India

www.massimobatteries.com