

Desde 1980

MASSIMO®

SOLAR | INVERSORES | BATERÍAS

Alto desempenho
Bateria de motocicleta VRLA



Especificaciones Técnicas :

S No.	Número De Modelo	EQUIVALENTE JIS NOMENCLATURA	EQUIVALENTE YUASA NOMENCLATURA	Dimensiones (LxWxH) +/- 2mm	Capacidad en AH	Peso Neto (+/-0.05) Kg
1	MB-2.5LC	BX2.5	YB2.5L-C	80x70x105	2.5	1.05
2	MB - TZ4	BT4	YT4L	113x70x85	3	1.43
3	MB - TZ4A	---	---	113x70x85	4	1.65
4	MB - TZ5	BTZ5	---	113x70x105	4	1.80
5	MB - 5LB	BX5	YB5L-B	120x60x130	5	1.98
6	MB - X7A	---	YTX7A	150x86x94	6	2.15
7	MB - B6.5	YB6L-B	YTB6L	138x65x100	6.5	1.92
8	MB - 7LB	---	YB7B-B	150x60x130	7	2.50
9	MB - N7	12N7	12N7-3B	137x76x128	7	2.54
10	MB - TZ9	BTX9	YTX9	150x87x108	8	3.35
11	MB - 9LB	BX9	YB9B	139x76x139	9	3.10
12	MB-X14	BT-X14	YTX14L-BS	150x87x145	12	4.40

Características Principales :

- Autodescarga muy baja (0,003V/día).
- Una vida más larga. Diseñado para 4 años,
- Baterías VRLA selladas Libre de mantenimiento
- 99.99% material activo puro con aleación de calcio
- La mejor calidad AGM y la rejilla de costilla estrecha hace que nuestras baterías sean adecuadas incluso para malas condiciones de carretera.

ISO 9001:2015 Instalación Certificada
ISO 14001:2015 Instalación Certificada



CALIDAD
CONFIABLE



TECNOLOGÍA DE
CLASE MUNDIAL



LIBRE DE
MANTENIMIENTO



HECHO EN LA INDIA



www.massimobatteries.com